

番 号	ZK10065-SF01
-----	--------------

発行日	2010年 5月 6日
-----	-------------

納入仕様書

品名 : 冷却ユニット

型式 : FEC-1715NP

受領印欄

ご捺印の上1部返却願います。

承認	確認	作成
F. H.	H. T.	H. I.

仕様書 : FEC-1715NP

番号

ZK10065-SF01

1/2

改訂履歴票

記号	年月日	改訂理由	担当
	2010.5.6	制定	H.I.
*1			

1. 適用範囲

本仕様書は クーラーユニット について適用する。

2. 型式及び名称

本仕様書に定める製品の名称は クーラーユニット とする。
型式は FEC-1715NP とする。

3. 仕様

一般仕様は以下の通りとする。

項 目	仕 様
種 類	冷却ユニット
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	80×104.51×45mm
冷却プレート寸法 (幅×奥行)	54×88mm
冷 却 方 式	冷却プレート
放 熱 方 式	ヒートシンクによる空冷方式(要放熱用ファン)
絶 縁 耐 圧	AC2000V, 5 秒間, 漏れ電流 0.5mA 以下 (ヒートシンク-端子間)
絶 縁 抵 抗	DC500V, 10MΩ 以上 (ヒートシンク-端子間)
使 用 温 度 範 囲	0~35℃
冷 却 プ レ ー ト 温 度 範 囲	-20~60℃
使 用 湿 度 範 囲	30~85%RH
総 質 量	約 500g
保 存 温 度 範 囲	-20~70℃
保 存 湿 度 範 囲	10~90%RH 但し、結露なきこと。
最 大 吸 熱 量	20W (温度差:0℃、周囲温度:25℃)
最 大 温 度 差	44℃ (吸熱量:0W、周囲温度:25℃)
定 格 電 圧 ・ 電 流	DC±12V 5A
ユ ニ ッ ト 構 造	ZK10065-AD01 の通り

4. 保証期間

製品の保証期間は納入後 1 年とする。

5. 修理

上記保証期間に生じた故障に対しては無償交換とする。但し、故障の原因が使用上及び取り扱い上の不備等による場合は有償交換とする。

6. メンテナンスサービス等について

保証内外に関わらず、出張修理は行わず、引き取り修理とする。
また、本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
当社は、本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポートなどは行っていません。

7. 補修部品保有期間

製造打ち切り後、7 年とする。